



ABC 950

NEUTRAL SILICONE

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ



Герметик силиконовый нейтральный - однокомпонентный герметик с нейтральной системой отверждения для наружных и внутренних работ. Превосходная адгезия и долговечность к соединениям из алюминиевых композитных материалов, столярных изделий, ПВХ, стекла, мрамора, гранита и других натуральных камней.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не теряет цвет при старении даже во влажной среде
- Профессиональная формула
- Высокая устойчивость к УФ
- Погодостойкий и водонепроницаемый
- Превосходная гибкость
- Без запаха
- Химически нейтрален, не вызывает коррозии строительных материалов

Стандарт EN 15651-1 F-EXT-INT

ОСНОВА:

Силикон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметизация по периметру изделий из ПВХ, дерева, алюминия и других типов оконных и дверных рам. Герметизации стыков в алюминиевых системах остекления, навесных фасадных панелях. Герметизация деформационных швов. Герметизация стыков между стеклом и стеклом, стеклом и алюминием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химическая база	Нейтральный силикон
Механизм отверждения	Влага воздуха
Плотность	1.03 ±0,03 gr/cm ³
Открытое время полимеризации	8-20 min. (23°C, % 50 R.H)
Время полимеризации	2mm/24 hours (23 °C , % 50 R.H)
Температура нанесения	+5°C to + 40°C
Термостойкость	от -50°C до +180°C
Твердость по Шору А	25, DIN 53 505 (N/mm ²)
Эластичность	>400%

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до 25°C.


ЦВЕТ:



УПАКОВКА:



280 мл.



24 шт.