



Быстро
застывает



Водонепрони-
цаемый



Эластичный



Долговечный



Защита от
УФ и
атмосферных
осадков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для строительных и общих ремонтных работ внутри и снаружи зданий: уплотнение, соединение и защита непористых поверхностей от проникновения влаги и воздуха; уплотнение деформационных соединений и стыков; герметизация швов вокруг дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов и многое другое.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

металл, стекло, пластик, керамика, дерево.

СОСТАВ:

силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +100°C
Плотность	0,95±0,01 г/см ³
Время до отлипа	~ 10–15 мин.
Скорость отверждения	2 мм / 24 часа
Твердость (по Шору А)	18 ± 3
Удлинение при разрыве	> 570%

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



прозрачный



белый



сиро-
коричневый




черный


СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



260 мл.



12 шт.

