



Обезжиривание
поверхностей



Промывка
и очистка



Удаление
остатков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Многофункциональное средство для удаления остатков с поверхностей незатвердевшей полиуретановой монтажной пены и полиуретанового клея, очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены, обезжиривания металлических поверхностей.

Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить раствор.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для промывки и очистки внутри монтажного пистолета:

-Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C

-Снять защитную крышку с баллона и накрутить на него пистолет

-Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.

-Операцию следует повторить 3 раза.

-Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с поверхностей:

-Перед применением выдержать баллон при температуре от 0°C до + 30°C

-Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем

-Во время работы баллон должен находиться ВВЕРХ ДНОМ

-Обработать очистителем места загрязнений.

-Удалить остатки пены салфеткой.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!


СОСТАВ:

Комплексный растворитель, углеводородный пропелент.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении правил хранения. Хранить в вертикальном положении (аэрозольный клапан должен находиться вверху) при температуре от +5°C до +30°C в сухом помещении. При переохлаждении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не менее суток перед применением. Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C.

УПАКОВКА:



650 мл.



12 шт.

